



## CHARGEUR DE PANIERS DE TORTILLAS

Convoyeur rétractable servocommandé qui charge tous les types de pains plats dans des paniers mobiles

- Réduisez le travail en automatisant le chargement des paniers avec les convoyeurs rétractables.
- Polyvalence. Peut être utilisé pour de nombreux types de pains plats de toutes tailles.
- Accélérez les étapes d'expédition et de post-production en éliminant les temps d'arrêt et en maintenant une efficacité élevée dans le processus de chargement.

## DIMENSIONS

- Empreinte 116" x 107" (peut varier selon la taille du produit et du panier)
- Largeur de 4" à 36"
- 2" à 36". Selon les fonctionnalités nécessaires

## CAPACITÉ

- Jusqu'à 6 paniers par minute selon la disposition choisie du produit dans les paniers
- La machine peut être adaptée en fonction des dimensions du produit et du panier
- Pour des tortillas de 7 pouces = 60 paquets/min ;  
Pour des tortillas de 10 pouces = 48 paquets/min ;  
Pour des tortillas de 12 pouces = 27 paquets/min ;

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Pré-câblé et pré-testé en usine pour une installation et un démarrage rapides
- Emplacement flexible du panneau de contrôle ainsi que dessins et identification détaillés pour un dépannage facile
- Composants de contrôle Allen Bradley et HMI conviviale à écran tactile

## CARACTÉRISTIQUES DE CONTRÔLES

- Construction en acier inoxydable
- Courroie en plastique modulaire
- Rails de convoyeur rétractables faciles à nettoyer

## NÉCESSITÉ POUR INSTALLATION

- 480V/3ph/60Hz 10A puissance nécessaire
- 1,5 CFM @ 60 PSI apport d'air comprimé
- Câble de communication Ethernet requis pour garantie et assistance à distance

## OPTIONS DISPONIBLES

- Clôture de sécurité
- Benne de débordement

## SOLUTIONS

- **Réduction de main-d'œuvre:** Changement rapide. Aucun opérateur à temps plein n'est nécessaire.
- **Assurance de la qualité:** Conception et construction robustes assurant une longue durée de vie de l'équipement
- **Sécurité:** Clôture de périmètre de sécurité, comprend une porte d'accès verrouillée pour le scanner de sécurité
- **Économie d'énergie:** Entièrement servocommandé
- **Entretien:** Faible coût de maintenance parmi les options de courroie de distribution
- **Convivialité pour l'opérateur:** Pas besoin d'ajuster la recette pour différents plateaux ou paniers (la plupart des cas).
- **Installation & Opération:** Fonctionnalité de type "plug-and-play"

